ToxProtect 1402Ex-VarioFix



im Kanal - variable Montage





Technische Daten

Material: PP, ABS

Gewicht: ca. 7400g mit VarioFix Abmessung: kurz: Höhe ca. 400mm

lang: Höhe ca. 800mm

Schächte: DN 800, 1000, 1200, 1500 Ex-Schutz: Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb Patent: DE 10 2014 102 034 B4

Anwendung

Beim Einsatz in Abwasserkanälen schützt die Köderschutzbox ToxProtect den Köder vor Kontakt mit Wasser und sendet Daten über die Besuche sowie die Dokumentation der Köder in den WebService (es können alle handelsüblichen Köder verwendet werden). Steigt das Wasser an, treibt der Schwimmer auf und verschließt die ToxProtect, sodass der Köder trocken bleibt.

Die Ratten können im Inneren an dem angebrachten Köder fressen. Der Köderwechsel erfolgt mit einer Teleskopstange (MoveStick) von oben.

Montage

Die Montage erfolgt durch Verspannen im Schacht von oben von 1 Person in 1 Min. Sie ist geeignet für Schächte DN 800, 1000, 1200 und 1500.

Vorteile

- Montage/Demontage in 1 Min., 1 Person
- für Schächte DN 800, 1000, 1200 und 1500 geeignet

Zubehör

MoveStick Art.-Nr. 14133
eBox-Grip Art.-Nr. 14123

Vario-Grip Art.-Nr. 14037



Mit Elektronik

Reader Art.-Nr. 15024
BatteryBox-Grip Art.-Nr. 14126

batterybox-Grip Art.-Nr. 14120

Magnet Art.-Nr. 14124 WebService Art.-Nr. 15038

