

ToxProtect® 1402Ex mit PermanentFix

Montage durch Bohren an der Schachtwand – dauerhaft und platzsparend befestigt



Vorteile

- ✓ **Dauerhaft befestigt**
Die ToxProtect® ist fest und sicher mit dem Schachtbauwerk verbunden.
- ✓ **Vielseitig einsetzbar**
Für Standard- und Sonderbauwerke sowie für Bereiche in Gewässernähe geeignet.
- ✓ **Köderwechsel von oben**
Der Köderwechsel erfolgt sicher und bequem von oben mithilfe des MoveStick.

Sichere Beköderung im Abwasserkanal

Die ToxProtect® 1402Ex schützt den Köder zuverlässig vor Wasser und Rückstau. Steigt der Wasserstand, verschließt der Schwimmer die Box. Die Sensorik erfasst Rattenbesuche und überträgt die Daten an den WebService.

PermanentFix ist eine dauerhaft montierte Einbauvariante für Standard- und Sonderbauwerke sowie für Bereiche in Gewässernähe. Die ToxProtect® wird platzsparend an der Schachtwand befestigt und bleibt fest mit dem Schachtbauwerk verbunden.

Ausführungen

mit NB-IoT Ex	Art.-Nr. 14104
mit Lora Ex	Art.-Nr. 14230
ohne Elektronik mit Easy	Art.-Nr. 14244
ohne Elektronik	Art.-Nr. 14100

Technische Daten

Material:	PP, ABS, V4A-Edelstahl
Gewicht:	ca. 3500 g mit PermanentFix
Abmessung:	Höhe ca. 410 mm Durchmesser ca. 240 mm
Schächte:	Standard- & Sonderbauwerke
Ex-Schutz:	Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Patent:	DE 10 2014 102 034 B4

Montage

Die PermanentFix-Wandhalteschiene wird mit zwei Schrauben an der Schachtwand befestigt. Die ToxProtect® wird fest mit der Schiene verbunden. Der Köderwechsel erfolgt von oben mit dem MoveStick.



Passendes Zubehör

MoveStick	Art.-Nr. 14133
eBox-Grip	Art.-Nr. 14192
BatteryBox-Grip	Art.-Nr. 14126
WebService	Art.-Nr. 15038
PermanentFix	Art.-Nr. 14089

Ist PermanentFix für Ihre Schächte geeignet? Sprechen Sie uns an!